

BOH 38 mm x 5 m



BOH bandáž na opravu gumových hadic

Profesionální samolepící páska typu DUCT s univerzálním použitím.

VLASTNOSTI:

Nosná vrstva:

- Polyetylénová fólie vyztužená tkaninou bavlna-polyester.

Lepicí vrstva:

- Na bázi přírodního kaučuku.

Barva:

- Šedostříbrná.

Upozornění:

- Není UV stabilní.

TECHNICKÉ PARAMETRY

VLASTNOSTI	HODNOTA	JEDNOTKA	TESTOVACÍ METODA
Tloušťka	0,23	mm	
Pevnost v tahu	≥ 80	N/25mm	DIN EN 14410
Přilnavost k oceli	≥ 12	N/25mm	DIN EN 1939
Typické prodloužení	10	%	DIN EN 14410
Rozsah teplot	-40 až +90	°C	

Data v tabulce reprezentují průměrné výsledky testu a nelze je použít pro specifické účely. V tom případě uživatel výrobku by měl udělat své vlastní testy a rozhodnout, jestli produkt je vhodný pro zamýšlené použití.

Výrobce vlastní ISO 9001

POPIS:

- Vysoká pevnost v tahu. Dobrá přilnavost k různým povrchům. Skvěle drží na problematických podkladech. Výborně se přizpůsobuje nerovným povrchům.
- Plynotěsná, vodotěsná a voděodolná.
- Nevyžaduje nářadí na dělení pásky, snadno se odvíjí a neshrnuje se.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ:

- Upevňování, balení, zajištění, spojování, opravování, svazkování, omotávání, maskování také jako ochrana před vlhkostí.
- Utěsňování ventilačních a klimatizačních rozvodů.
- Pásky uchovávat v rozsahu teplot: +5 až +20°C.
- Pokládat na očištěný, odmaštěný a suchý povrch.